



OCHRANNÁ PODLAHA

Před zahájením demontáže stávajících konstrukcí světlíků a zastřešení bude provedena v dotčené ploše ochranná plošná podlahová konstrukce.  
Tato bude osazena na horních pásech stávajících středních vazníků.  
Podlaha musí zabezpečit případný spád demontovaných konstrukcí na podlahu haly.  
Případná velikost plochy ochranné podlahy bude upřesněna s dodavatelem stavby zápisem v deníku.  
Plocha ochranné podlahy bude ponechána do doby dokončení nových konstrukcí.

- DEMONTÁŽ VRCHNÍCH UCHYTOVACÍCH LÍSTŮ STĚN SKLENĚNÝCH TABULÍ Z DRÁTOSKLA A NÁSLEDNÁ DEMONTÁŽ SKLENĚNÝCH TABULÍ Z DRÁTOSKLA
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SEDLOVÉHO SVĚTLÍKU
- DEMONTÁŽ DOČASNÉHO PULTOVÉHO ZASTŘEŠENÍ

Zodpovědný projektant : ING. OLDŘICH SLONEK		ING. OLDŘICH SLONEK	
Projektant :	HANA LEJSKOVÁ	IČO 40243702	DIČ CZ5710131735
Kreslil :	H 500 A1	434 01 MOST, FR.SKROUPA Č.P.2063	
Kraj :	Ústecký	e-mail : slonek@wm.cz	
Investor :	Palivový kombinát Ústí s.p.		
Akce :	OPRAVA SVĚTLÍKŮ A PROSKLENÝCH STĚN		Datum : 04/2019
	OSTŘEDNÍHO SKLADU (HALA KONDOR)		Stupeň : ZADÁNÍ STAVBY
	V AREÁLU STŘEDISKA DOK – LOKALITA HERRULES		Číslo zak. : 19006
			Formát : 5 x A4
Výkres :	PŮDORYS – bourání		Měřítko : Č.výkresu :
			1:100 D1.1.b–1