

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH IZOLÁČNÍCH DESEK
KOTVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI
- NA ZDIVU (PANELU) s tl. 300 mm PROVEDENO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ s tl. 120 mm
NA ZDIVU SCHODIŠTĚ s tl. 500 mm PROVEDENO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ s tl. 140 mm


SKLADBA:


- tenkovrstvá pastovitá, probarvená omítka na silikonové bázi tl. 3 mm
- skleněná výtlačná síťovina do vrstvy stěrkového melu tl. vrstvy 6 mm (povrch musí být ošetřen penetrací)
- tepelná izolace z fasádních izolačních desek kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami
- cementová lepicí hmota pro lepení tepelné izolace (doporučené množství lepicí hmoty je 40% z plochy desky)
- nosná podkladní vzduchotěsná konstrukce - fasádní hladká omítka s nátěrem

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- hydroizolační vrstva z PVC - P pro mechanické kotvení tl. 3 mm
- separační textilie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 140 mm
- tepelná izolace z velkoformátových desek z čedičových vláken se zvýšenou pevností 50kPa, kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 60 mm
- nátěr stávající vodotěsné izolace asf. lakem ALN 400 g/m2
- stávající krytina

POZNÁMKA:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ viz PŘÍLOHA č. 19



		Zakazkové číslo:		ZZ0170064
		Superfekt:		DSP
		Datum:		12/2017
		Formát:		8 x A4
Měřítko:		Číslo přílohy:		D.1.1 - 16
1:50				

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř	
Výpracoval:		Ing. Jana Pláčková	
Schválil:		Ing. Pavel Koníř	
Místo:		Libušín	Kraj: Středočeský
Stavebník: Palivový kombinát Ústí s.p. Hřbovická 2, 403 39 Chlumec			
Akce:		Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy správní budovy stř. Kladenské dolů v Libušíně	
Název:		Průřez A-A - nový stav	