


DETAIL "B"

M 1:20

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

hydroizolační vrstva z PVC - P pro mechanické kotvení tl. 3 mm
separační textilie
tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm
(kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami)
tepelná izolace z velkoformátových desek z čedičových vláken
se zvýšenou pevností 50kPa, tl. 60 mm
(kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami)
- nátěr stávající vodotěsné izolace asf. lakem ALN 400 g/m²
stávající krytina



VÝPIS ŘEZIVA

ozn. na výkrese	Název prvku	Profil š/v	půdorysná délka (mm)	zaokrouhlená délka (mm)	Počet kusů	Celkem (m)	Objem v (m3)	Plocha (m2)
1	NOSNÉ TRÁMKY	80/80	42400	42400	2	84,80	0,543	
		80/80	14600	14600	4	58,40	0,374	
		80/80	18400	18400	2	36,80	0,236	
		80/80	12400	12400	2	24,80	0,159	
		80/80	24390	24400	2	48,80	0,312	
		80/80	21400	21400	2	42,80	0,274	
		80/80	19300	19300	2	38,60	0,247	
2	PŘÍČNÉ TR. á 500	40/60	270	300	338	101,40	0,243	
3	OSB DESKY tl.25	25/190	42400	42400	1	42,40		8,056
		25/190	14600	14600	2	29,20		5,548
		25/190	18400	18400	1	18,40		3,496
		25/190	12400	12400	1	12,40		2,356
		25/190	24390	24400	1	24,40		4,636
		25/190	21400	21400	1	21,40		4,066
		25/190	19300	19300	1	19,30		3,667
4	OSB DESKY tl.25	25/320	42400	42400	1	42,40		13,568
		25/320	14600	14600	2	29,20		9,344
		25/320	12400	12400	1	12,40		3,968
		25/320	24390	24400	1	24,40		7,808
		25/320	21400	21400	1	21,40		6,848
		25/320	19300	19300	1	19,30		6,176
5	OSB DESKY tl.25	25/178	42400	42400	1	42,40		7,547
		25/178	14600	14600	2	29,20		5,198
		25/178	12400	12400	1	12,40		2,207
		25/178	24390	24400	1	24,40		4,343
		25/178	21400	21400	1	21,40		3,809
		25/178	19300	19300	1	19,30		3,435
Celkem							2,387	106,077

6

Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS - spádovaná max. tl. 50 mm