


DETAIL "F"

M 1:20

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- hydroizolační vrstva z PVC - P pro mechanické kotvení tl. 3 mm
- separační textilie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm
(kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami)
- tepelná izolace z velkoformátových desek z čedičových vláken
se zvýšenou pevností 50kPa, tl. 60 mm
(kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami)
- nátěr stávající vodotěsné izolace asf. lakem ALN 400 g/m²
- stávající krytina



VÝPIS ŘEZIVA

ozn. na výkrese	Název prvku	Profil š/v	půdorysná délka (mm)	zaokrouhlená délka (mm)	Počet kusů	Celkem (m)	Objem v (m3)	Plocha (m2)
10	NOSNÉ TRÁMKY	80/80	11000	11000	2	22,00	0,141	
		80/80	6850	6850	4	27,40	0,175	
11	PŘÍČNÉ TR. á 500	40/60	220	250	50	12,50	0,030	
12	OSB DESKY tl.25	25/190	11000	11000	1	11,00		2,090
		25/190	6850	6850	2	13,70		2,603
13	OSB DESKY tl.25	25/270	11000	11000	1	11,00		2,970
		25/270	6850	6850	2	13,70		3,699
14	OSB DESKY tl.25	25/175	11000	11000	1	11,00		1,925
		25/175	6850	6850	2	13,70		2,398
Celkem							0,346	15,685

15 Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS - spádovaná max. tl. 50 mm