



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- hydroizolační vrstva z PVC - P pro mechanické korvení tl. 3 mm
- separační textilie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS korvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 140 mm
- tepelná izolace z velkoformátových desek z četčicových vláken se zvýšenou pevností 50kPa, korvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 60 mm
- nátěr stávající vodotěsné izolace asf. lakem AL.N 400 g/m2
- stávající krytina

SKLADBA:

- tenkovrstvá pastovitá, probarvená omítka na silikonové bázi tl. 3 mm
- skleněná výztužná síťovina do vrstvy stěrkového tmełu tl. vrstvy 6 mm (povrch musí být ošetřen penetrací)
- tepelná izolace z fasádních izolačních desek korvená do podkladu systémovými hmoždinkami
- cementová lepicí hmota pro lepení tepelné izolace (doporučené množství lepicí hmoty je 40% z plochy desky)
- nosná podkladní vzduchotěsná konstrukce - fasádní hladká omítka s nátěrem

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK KORVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI
- NA ZDIVU (PANELU) v tl. 300 mm PROVĚDĚNO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ v tl. 120 mm
- NA ZDIVU SCHODISTE v tl. 300 mm PROVĚDĚNO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ v tl. 140 mm

| | | | |
|------------------------|--|----------------|-------------------|
| Zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Konříř | | |
| Vypracoval: | Ing. Jana Píšklová | | |
| Schválil: | Ing. Pavel Konříř | | |
| Míst: | Libuřín | Kraj: | Středočeský |
| Stavebník: | Příložený kombinát Ueti s.p. | Zakázka číslo: | Z20170084 |
| Adresa: | Hřbitovská 2, 403 38 Chlumec | Suplét: | DSP |
| | | Datum: | 12/2017 |
| | | Formát: | 10 x A4 |
| Název: | Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy | | |
| | úpravy budovy síř. Kladenská dolý v Libuříně | | |
| | Půdorys střecha - nový stav | | |
| | | Číslo plánu: | 1:50 |
| | | | D.1.1 - 15 |