

ŘEZ 2/2°
1/50

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽB konstrukce
- stávající zdivo
- bourané zdivo
- vnitřní nosné zdivo a dozdívky stávajícího zdiva z cihel pálených plných CP (290/140/65 mm) na maltu MVC 25
- nosné obvodové zdivo tl.375 mm z přesných tvárnic YTONG P4 - 500 (375/249/499) na maltu pro přesné tvárnice, vnitřní příčky z přesných příčkovek P2-500 (100x249x599) a P2-500 (125x249x599) na maltu pro přesné tvárnice.

+ - 0,000 = 415,65

Kóta +- 0,000 = 415,65 byla určena jako úroveň podlahy v halé stávajícího objektu, a to na základě polohopisného a výškopisného zaměření, zpracovaného pracovníky PKÚ, a následné dílčí přesné nivelace několika již výškově určených bodů ve vazbě k předmětné hale stávajícího objektu.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:		ARCHITEKTURA & DESIGN Ing. arch. Martin Zajíček Nosačická 1039/5, 274 01 Slaný e-mail: martin.zajicek@archdes.cz
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Martin Zajíček	
INVESTOR:	Palivový kombinát Ústí, s.p., stř. Kladenské doly 273 06 Libušín	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro stavební povolení	
AKCE:	**PŘÍSTAVBA OBJEKTU SPRÁVNÍ BUDOVY NA POZ.Č.PARC. 2406/8, k.ú.LIBUŠÍN**	MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 07/2017
OBSAH:	**ŘEZ 2/2°**	Č.VÝKRESU: **8**